

2026



CATÁLOGO

COMERCIALIZADORA CYC

AP1500W

CHIPEADORA DE MADERA

GASOLINA 15 HP

SKU. 3000 50031



- ▶ Fácil operación y mantención
- ▶ Alta confiabilidad y disponibilidad

UNIDAD MOTRIZ	Modelo Tipo Motor Distribución Refrigeración Diámetro x Carrera Relación de Compresión Cilindrada Aspiración Potencia Nominal Potencia Máxima Bujía Partida	GE400 Monocilíndrico, 4 Tiempos OHV Por Aire 90 x 66mm 8.5:1 420cc Natural 8.5kW / 3.600r/min 15HP (11.2kW) F7RTC Manual
COMBUSTIBLE	Tipo Capacidad Tanque Combustible	Gasolina 93 Octanos 6,5L
ACEITE	Tipo Capacidad Carter	Aceite para Motores a Gasolina 4T, 15W-40 1L
UNIDAD DE CORTE	Diámetro Máximo de Corte Diámetro del Disco o Tambor de Triturado Tamaño de la Base de la Tolva Tamaño de la Tolva Superior Altura Tolva de Descarga Tipo de Corte Cuchillas de Corte Largo Cuchilla Barra de Remolque Rueda Sistema de Transmisión Mecanismo de Transmisión	120mm 230mm 290 x 150mm 490 x 435mm 100cm Sistema de Tambor con Doble Cuchilla Acero Endurecido, Reversible y de Doble Filo 300mm Sí 16 x 8-7 Doble Correa en V Embrague Centrifugo
DIMENSIONES Y PESO	Equipo (Largo x Alto x Ancho) Peso Neto	2600 x 800 x 1480mm 180kg

TCK650

CHIPEADORA DE MADERA

GASOLINA 7.0 HP

SKU. 6000 02405

- ▶ Funcionamiento autónomo
- ▶ Fácil operación y mantención
- ▶ Alta confiabilidad y disponibilidad



UNIDAD MOTRIZ	Modelo Tipo motor Distribución Refrigeración Diámetro x Carrera Relación de compresión Cilindrada Aspiración Potencia Nominal Potencia Máxima Ralentí Cigüeñal Sentido de giro Encendido Bujía Partida	GE205 Monocilíndrico, 4 tiempos OHV Por aire 70 x 55mm 9:1 212cc Natural 4,1kW / 3.600r/min 7,0Hp 1.450rpm ± 50r/min Horizontal Antihorario, visto desde el eje de salida TCI F6TC Manual
COMBUSTIBLE	Tipo Capacidad tanque combustible Autonomía Indicador de nivel de combustible	Gasolina 93 octanos sin plomo 3,6L > 2h No
ACEITE	Tipo Lubricación Sensor de aceite Capacidad Carter	Aceite para motores a gasolina 4T, 15W-40, grado CD o superior Salpicado Sí 0,6L
UNIDAD DE CORTE	Método de corte ramas(Tolva Lateral) Método de triturado(Tolva Superior) Velocidad de giro Grosor de rama admisible	Cuchillo giratorio Ejes con martillos 2.400r/min 76mm de diámetro
DIMENSIONES Y PESO	Equipo (Largo x Alto x Ancho) Vacío, con motor	99x58x134cm 101Kg
DISEÑO	Color Transporte Procedencia	Negro Manilla de transporte - ruedas China

AP750W
CHIPEADORA DE MADERA
 GASOLINA 7.0 HP
 SKU. 3000 50030



- ▶ Fácil operación y mantención
- ▶ Alta confiabilidad y disponibilidad

UNIDAD MOTRIZ	Modelo Tipo Motor Distribución Refrigeración Diámetro x Carrera Relación de Compresión Cilindrada Aspiración Potencia Nominal Potencia Máxima Bujía Partida	GE205 Monocilíndrico, 4 Tiempos OHV Por Aire 70 x 55mm 9:1 212cc Natural 4,1kW / 3.600r/min 7,0 HP (5.1kW) F6TC Manual
COMBUSTIBLE	Tipo Capacidad Tanque Combustible	Gasolina 93 Octanos 3,6L
ACEITE	Tipo Capacidad Carter	Aceite para Motores a Gasolina 4T, 15W-40 0,6L
UNIDAD DE CORTE	Diámetro Máximo de Corte Diámetro del Disco o Tambor de Triturado Tamaño de la Base de la Tolva Tamaño de la Tolva Superior Altura Tolva de Descarga Tipo de Corte Cuchillas de Corte Largo Cuchilla Barra de Remolque Rueda Sistema de Transmisión Mecanismo de Transmisión	100mm 230mm 154 x 135mm 450 x 380mm 63cm Sistema de Tambor con Doble Cuchilla Acero Endurecido, Reversible y de Doble Filo 150mm No 4.1 / 3.5-4 Doble Correa en V Embrague Centrifugo
DIMENSIONES Y PESO	Equipo (Largo x Ancho x Alto) Peso Neto	1665 x 550 x 1070mm 75Kg